

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FIX TUBE UNI**

Wspornik rury przeciwśniegowej Eurovent® FIX TUBE UNI wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Stosowany jako element mocujący rurę przeciwśniegową do pokrycia dachowego. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg. kolorystyki RAL. Montowany na połaciach dachowych o nachyleniu od 15° do 60°..

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Stal gat. S235JR
Grubość blachy stalowej	[mm]	3
Długość podstawy	[mm]	140
Szerokość podstawy	[mm]	ok. 28
Wysokość płetwy	[mm]	180
Średnica otworów	[mm]	Ø 37
Rozstaw otworów	[mm]	ok. 47
Kolor	[RAL]	Ocynk, cegła 8004, brąz 8017, brąz 8019, antracyt 7016, grafit 7024, czarny 9005, wiśnia 3004, kasztan 3009, wiśnia 3011
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Odporność na UV		Odporny
Opakowanie	[sztuk]	5



Eurovent **FIX TUBE UNI**

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie jako wspornik płotka przeciwśniegowego Eurovent® SNOWSTOPPER. Wkorzystywany jako element ochrony umożliwiający sprawnymocowanie płotka przeciwśniegowego nadachach skośnych krytych blachodachówką profilowaną o module 400. Wspornik mocowany wraz z płotkiem śniegowym Eurovent® SNOWSTOPPER poprzez wciśnięcie i zagięcie elementu mocującego w technice „click”.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Wspornik pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu i deformacji. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno przy transporcie jak i składowaniu). Wsporniki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 24/09/2025